



"گزارش فنی"

مکان یابی مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی در حوضه آبخیز قوری چای با کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS/RS) با روش وزن دهی بر اساس تابع کوین

حسن خدایی^۱, محمدعلی قربانی^۲, اسماعیل اسدی^۳ و روح الله دبیر^۴۱- دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز، شاغل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
(نویسنده مسؤول: Hassan.khodaiy@gmail.com)

۲- دانشیار و استادیار دانشگاه تبریز

۳- دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ارومیه

۴- تاریخ دریافت: ۹۴/۱۲/۲۷

تاریخ پذیرش: ۹۵/۳/۱۲

صفحه: ۳۰۲ تا ۳۹۲

چکیده

احداث سدهای زیرزمینی به عنوان راهبردی جدید در مدیریت منابع آب به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک کشور در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. میان حوضه‌ها و نقاط خروجی حوضه‌های بزرگ که مقاطعی مناسب از نظر توپوگرافی، شبیب و نهشته‌های آبرفتی دارند قادر خواهند بود منابع آبی مناسبی را از طریق احداث سدهای زیرزمینی ذخیره و در اختیار بهره‌برداران قرار دهند. حوضه آبخیز قوری چای بنا به دلایل اشاره شده یکی از مناطق اولویت‌دار و مهم استان اردبیل برای احداث سدهای زیرزمینی است. مکان یابی مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی در منطقی با این خصوصیات در سطح وسیع، راهبرد دیگری در بهبود مدیریت منابع آبی است. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش‌های سنجش از دور و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و معرفی روش‌های مختلف بکار برد شده توسط کارشناسان در وزن دهی و اولویت‌بندی پارامترهای دخیل در مکان یابی از شیوه‌ای جدید در وزن دهی با عنوان ماتریس وزنی بر اساس تحلیل آماری و تابع کوین استفاده گردید که اساس آن نه بر مبنای نظرات کارشناسی و پرسشنامه که در روش‌های سلسه مراتبی و چند معیاره استفاده می‌گردد، بلکه بر اساس تحلیل آماری و وزن دهی یکسان برای تمام پارامترها استوار است. با تهیه لایه‌های شبیب، کاربری اراضی، زمین‌شناسی و همچنین لایه‌های تصویری عمق آبرفت و سطح ایستابی که از روش درون‌یابی عکس فاصله با استفاده از امکانات ابزاری GIS در حوضه مورد پژوهش بودست آمد، با تلفیق لایه‌های تولیدی، لایه نهایی تهیه گردید. بن لایه اولویت‌بندی و موقعیت مکانی مناسب سدهای زیرزمینی در سطح ۷۹۲۶۰ هکتار از حوضه را با تلفیق لایه‌های وزنی پذیرش می‌نماید. برای اولویت‌بندی از روش کلاس‌بندی استاندارد استفاده شده است.

واژه‌های کلیدی: تابع کوین، سد زیرزمینی، قوری چای، ماتریس وزنی، GIS, RS

مکان یابی و ساخت سدهای ذخیره‌ای شنی را با توجه به پژوهه استحصال آب در جنوب اتیوپی و سدهای ذخیره‌ای شنی در کنیا نوشتہ و در آن پارامترهای شبیب، توپوگرافی، زمین‌شناسی (رسوبات و عمق سنگ بستر)، هیدرولوژی (بارش و تبخیر، شبکه آبراهه‌ای و عرض آنها)، پوشش گیاهی و منابع قرضه و نیاز آبی را برای انتخاب آبراهه مستعد عنوان می‌کند. بهطور کلی، مهمترین مشکل در ایجاد و توسعه سدهای زیرزمینی، پیچیدگی تعیین مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی می‌باشد. حاجی عزیزی و همکاران^(۱) طی مطالعاتی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی به مکان یابی مناطق مناسب جهت اجرای سدهای زیرزمینی پرداختند. تعدد عوامل تعیین کننده در مکان یابی سدهای زیرزمینی مانند معیارهای مختلف فیزیکی و اقتصادی، اجتماعی سبب این پیچیدگی در تعیین مناطق مناسب احداث این گونه سدها شده است. بررسی و تعیین این عوامل در عرصه (صحرا) با استفاده از روش‌های ستی، بسیار پرهزینه بوده و نیاز به صرف وقت بسیار دارد. سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش‌های مختلف وزن دهی از عوامل تأثیرگذار در مکان یابی در این تحقیق معرفی شده و تحقیقات مشابه بررسی گردیده و در نهایت روش مورد تحقیق به عنوان روش مورد تاکید ارایه و بحث و بررسی شده و با

مقدمه

احداث سدهای زیرزمینی در کشورهای مختلفی مانند ژاپن، برزیل، چین، کیا و ... مورد پژوهش و اجرا قرار گرفته است (۲). سابقه ساخت سدهای زیرزمینی در ایران در عصر حاضر به سال ۱۳۷۰ می‌رسد که در شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان، به منظور تأمین آب آشامیدنی شهری، توسط وزارت جهاد سازندگی وقت، ساخته شد (۱). فوستر و همکاران (۵)، در ارزیابی سدهای زیرزمینی احداث شده در برزیل نشان دادند که عوامل حجم مخزن، عمق سنگ بستر نسبت به سطح زمین، نفوذپذیری خاک مخزن، نقش مؤثری در موقعیت سدهای زیرزمینی دارد.


لارو آرچوچای^(۱) با مطالعه در حوضه آبخیز نیمه‌خشک خورات واقع در شمال شرق تایلند با هدف استفاده از سد زیرزمینی در توسعه منابع آب زیرزمینی، وجود شرایط لازم هیدرولوژی (تخلل کافی، سنگ کف نفوذ ناپذیر و وجود آبخوان)، شرایط محیطی (عدم شوری آب و خاک و نبود منابع آلودگی) و نیز ویژگی‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی را لازم دانسته و مکان‌های مناسب اولیه را مخاطب افکنهای بین دو کوه، آبرفت رودخانه و رسوبات مسیل، تراس‌های آتش‌شانی و آذرین نفوذی هوادیده، یاد می‌کند. سویز (۱۲) راهنمای عملی

مواد و روش‌ها

موقعیت منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز قوری چای بخشی از زیرحوضه قره سو از حوضه اصلی ارس می‌باشد که در فاصله ۵ کیلومتری شهر اردبیل واقع شده است. حوضه آبخیز قوری چای در جنوب شهر نیر واقع در استان اردبیل که در حد فاصل مختصات جغرافیائی UTM بین ۷۶۷۰۸۱ تا ۴۰۷۶۲۸ متر و ۴۱۸۵۵۱۳ تا ۴۲۲۵۱۳۴ متر و مساحت کل حوضه برابر ۷۹۲۶۰ هکتار و ارتفاع متوسط آن ۱۸۷۰ متر از سطح دریا می‌باشد. حوضه قوری چای دارای دو سرشاخه اصلی گروچای و کوراییم چای است. این رودخانه‌ها در نهایت رودخانه اصلی قوری چای را تشکیل می‌دهند.

استفاده از نرم‌افزار و ابزار دقیق در سطح حوضه آبخیز واقعی روشن مورد نظر استفاده و نتایج آن ارایه گردیده است. نوآوری در این روش در نوع وزن دهنی آن است که برخلاف روش حذفی در این روش هیچ محدوده‌ای حذف نمی‌گردد مانند روش AHP براساس نظر کارشناسی صرف و اعمال نظرات شخصی نیست، خروجی آن قابل اعتماد و مناسب داده‌های ورودی است و مانند روش‌های دیگر از جمله سلسه مراتبی نسبت به مناطق مختلف خروجی‌های متفاوت نخواهد داشت. زیرا در این شیوه تفاوت تئوریک در وزن دهنی از منطقه‌ای به منطقه دیگر وجود ندارد.



شکل ۱- موقعیت حوضه آبخیز نسبت به کشور و استان اردبیل

Figure 1. The general position of the watershed in relation to the country and the province of Ardabil

سال ۲۰۱۳ تهیه شده است با توجه به شروع به کار ماهواره لندست ۸ (سنجدنه OLI و تصاویر مناسب آن در تحقیق حاضر انتخاب شد. مشخصات تصویر انتخاب شده در جدول ۱ ارائه شده است.

اولین گام جهت بررسی هر فرآیندی از جمله مکان یابی احداث سدهای زیرزمینی درمنطقه مورد پژوهش جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مور نیاز است. برای استفاده از روش GIS/RSS تصاویر روز ماهواره‌ای سنجدنه OLI مربوطه به

جدول ۱- خصوصیات تصویر انتخابی سنجدنه OLI (سایت رسمی لندست ۸ (۲۰۱۳)

Table 1. OLI Assessor Selective Image Features (Official Landscape 8, 2013)

مشخصات تصویر	لندست (۸)
تاریخ اخذ	۱۳۹۲/۰۴/۲۸
گذر / ردیف	۳۴/۱۶۷ و ۳۳/۱۶۷
زاویه آزیمهوت خورشید	۱۲۵/۲۴۷۱ و ۱۱۸/۲۰۵۰
زاویه ارتفاع خورشید	۶۴/۹۹۷۳ و ۶۴/۳۵۴۵
تعداد باند	۹
قدرت تفکیک	۱۵ و ۳۰ متر

در منطق فازی، میزان عضویت یک عنصر در یک مجموعه، با مقداری در بازه یک (عضویت کامل) تا صفر (عدم عضویت کامل) تعریف می‌شود (۱۱). روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی که یکی از مهم‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد، بدلیل در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان و همچنین فرموله کردن آنها، استفاده می‌گردد. به منظور روی هماندازی و محاسبات فضائی نقشه‌ها در GIS می‌باشد میزان تأثیر هر یک از لایه‌ها در تعیین بهترین مکان محاسبه شود. برای ارزیابی تأثیر معیارهای مکان‌یابی تا حال بیشتر از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی

وزن هر معیار نشان‌دهنده میزان اهمیت و ارزش آن نسبت به معیارهای دیگر در عملیات مکان‌یابی است. یکی از مزایای وزن دهنی، سادگی و قابل اعتماد بودن و از معایب آن می‌توان به خطای کارشناسان در برآورد وزن خام پارامترها اشاره نمود. وزن دهنی به چند طریق مختلف انجام می‌شود. لازم به ذکر است که وزن دهنی فقط بر روی داده‌های رستری امکان‌پذیر بوده و داده‌های وکتوری حتما باید به رستر تبدیل شوند. محمد عظیمی حسینی و همکاران (۷) در روش حذفی (منطق بولین)، عضویت یک عنصر در یک مجموعه به صورت صفر (عدم عضویت) و یا به صورت یک (عضویت) بیان می‌شود.

۱، ۳، ۵، ۷، ۹ در برقراری یک محاسبات آماری و ریاضی دقیق می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این روش به عنوان مثال، در یک محدوده پلیگونی خاص یک پارامتر مانند شبیب ممکن است وزن ۷ بگیرد و از نظر پوشش گیاهی همین موقعیت مکانی، وزن ۹ و سایر پارامترها وزن‌های دیگر به خود اختصاص دهند. اما با استفاده از ماتریس وزنی و ارایه آن به سامانه، برآیند این وزن‌ها بر اساس اصل ریاضی و آماری در برگیرنده معدل وزن و نمره آن موقعیت خاص، خواهد بود. لایه اطلاعاتی حاصل در این سامانه از برآیند لایه‌ها و نقشه‌های تولیدی، ماتریس وزنی تمام نقاط را محاسبه نموده و در لایه اطلاعاتی نهایی بدست آمده درج می‌نماید و همین لایه معیار و ملاک اصلی اولویت‌بندی مکان‌های مناسب مورد نظر در پژوهش را فراهم خواهد کرد. در بحث مکان‌یابی سدهای زیرزمینی تاکنون، در مقایسه‌های وزنی پارامترهای مختلف، ماتریس وزنی از نظر پارامترهای دخیل در مکان‌یابی احداث سدهای زیرزمینی خصوصاً در سامانه GIS کاربرد مناسب‌تری نسبت به روش‌های ارایه شده به دلیل استواری بر پایه نظری آماری می‌تواند داشته باشد^(۹).

نتایج و بحث

نقشه مدل رقوم ارتفاعی (Digital Elevation Model) در محیط GIS و از دستور Topo to Raster با تلفیق نقشه‌های لایه خطوط ارتفاعی (Contor) نقشه نقاط ارتفاعی داخل حوضه و شبکه آبراهه‌ای (Stream) و محدوده مرز حوضه ترسیم گردید^(۱۰).

کاربری اراضی از خصوصیت‌های مهم در فرآیند رواناب می‌باشد که بر روی نفوذ و فرسایش اثر می‌گذارد. نقشه کاربری اراضی به‌وسیله روش‌های GIS و RS از تصاویر ماهواره‌ای و به شیوه سگمنت‌سازی و طبقه‌بندی شی‌گرا تهیه گردید. برای تهیه لایه شبیب به عنوان لایه اطلاعاتی مهم در مرحله نخست لایه مدل رقوم ارتفاعی (DEM) طبق آنچه اشاره گردید تهیه شده و مبنای تهیه نقشه شبیب قرار گرفت. از دستور Slope Spatial Analyst > درستور Environments استفاده می‌گردد پس از تهیه لایه اولیه با کلیک راست روی لایه تولیدی و از قسمت Symbologe نسبت به تعیین تعداد کلاس‌های طبقه‌بندی شبیب مناسب وزن‌های هر کلاس اقدام می‌گردد. بهترین تعداد شش کلاس شبیب برای اولویت بالای محل انتخاب از روش Fao و مناسب‌ترین شبیب‌ها زیر ۵ درصد ملاک عمل قرار گرفت. هدف از تهیه نقشه زمین‌شناسی در مکان‌یابی محل احداث سدهای زیرزمینی نیز، بدست اوردن محدوده‌های آبرفتی می‌باشد. زمین‌شناسی منطقه بالادست محور سد زیرزمینی باید پتانسیل خوبی از نظر نفوذپذیری و ضریب انتقال داشته باشد تا هم بتواند آب زیادی را نفوذ داده و هم آب نفوذ کرده را به پشت سد جهت ذخیره انتقال دهد. لازم است سازندهای عهد حاضر (کوارترن) بر روی نقشه‌های زمین‌شناسی با دقت کافی مشخص شوند^(۱۱). بدليل کمبود تعداد چاههای پیزومتری در محدوده حوضه آبخیز قوری چای که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید از اطلاعات چاههای


(AHP) استفاده شده است. در این راستا پرسشنامه‌ای تهیه گردیده و نظر کارشناسان و استادی در رشته‌های تحصیلی مختلف در مورد برتری معیارهای مکان‌یابی نسبت به یکدیگر جمع‌آوری شده و میانگین اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌ها محاسبه می‌گردد کارشناسان با روش AHP، به معیارها و زیر معیارهای چون آب (کیفیت، کمیت)، مخزن (شبیب مخزن، نفوذپذیری، عمق مخزن و سطح مخزن)، محور (طول محور، عمق محور و لیتولوژی کناره‌ها) و معیار اقتصادی (فاصله از روستا و فاصله از جاده) وزن داده و وارد نرم‌افزار Expert Choice می‌نمایند تا بتوانند اهمیت نسبی هر یک از معیارها و زیر معیارها را نسبت به همدیگر تعیین کنند. چزگی و همکاران^(۱۲) در منطق شاخص همپوشانی^۱ برخلاف منطق بولین، نقشه‌ها و متغیرهای مورد استفاده در عملیات مکان‌یابی، دوباره کلاس‌بندی شده و با توجه به نظر کارشناسان مربوطه و نوع نیاز پروژه طبقه‌بندی می‌گردد. در این منطق، اولویت‌بندی با درنظر گرفتن کلاس‌بندی ایجاد شده و جایگاه هریک از متغیرهای بکار رفته در پروژه مکان‌یابی، با وزنی که داده می‌شود، سنجیده خواهد شد. وزن داده شده به متن برهای به کار رفته به نظر کارشناسان مربوطه به آن بستگی خواهد داشت^(۱۰).

در روش ژئو مورفولوژیکی نتیجه نهایی حاصل شده از تلفیق اطلاعات میدانی، نقشه‌های تهیه شده و تصاویر ماهواره‌ای، عبارت از نقشه ژئومورفولوژی منطقه می‌باشد که حاوی فرم‌ها و فرآیندهای مختلف ژئومورفیک در منطقه است. در پایان، به بررسی روابط بین پدیده‌های ژئومورفولوژی موجود با تشکیل، میزان ذخیره، جهت جریان و کیفیت آب زیرزمینی و ... پرداخته شده و مهم‌ترین اشکال ژئومورفولوژیکی تاثیرگذار بر منابع آب زیرزمینی مشخص می‌گردد^(۸).


روش ماتریس وزنی (تحلیل آماری با تابع کوین) که در این تحقیق معرفی می‌گردد، در مقایسه با روش‌های دیگر چون تحلیل سلسه مراتبی، روش چند معیاره و روش حذفی و مدل شاخص مکان‌یابی و سایر روش‌هایی که به نوعی در وزن دهنی پارامترها استفاده شده‌اند و بیشتر ملاک نظر کارشناسی و تجربی و شخصی را با خود داشته‌اند؛ بهدلیل پاییندی به اصول آماری و ریاضی مقایسه دقیق‌تر و بهتری را بین تمام پارامترها در تمام سطوح در محدوده مطالعاتی ارایه می‌دهد. مقایسه بهتر کمی و کیفی داده‌ها و تنوع لایه‌ها در روش ماتریس وزنی تابع کوین با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی قابلیت مناسبی را برای توزیع وزنی پارامترها ایجاد می‌نماید. معیارهای آماری میانگین، میانه و مد در پنج کلاس ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ مستتر در این روش و توزیع همگن و متقاضی نگردیده است. برآورده هم زمان کمی و کیفی و ارزیابی چندگانگی پارامترهای مختلف از مشخصه‌ها و ویژگی‌های این روش است که در نوع خود نوآوری خاصی دارد. در روش مورد استفاده در این تحقیق براساس تابع کوین^۲ که از یک ماتریس 3×3 تشکیل شده و دارای ۹ سلول می‌باشد که سلول مرکزی به عنوان میانه محسوب شده و درایه‌های فرد آن یعنی

بررسی و تهیه نمود. به علت تراکم چاههای بهره‌برداری در محدوده پلیگون نهشته‌های آبرفتی عهد حاضر و قدیم حاشیه رودخانه اصلی این نقشه در همین محدوده تعیین گردید تا دقت کافی برای بررسی و تحلیل داده داشته باشد.


بهره‌برداری که عموماً در محدوده نهشته‌های آبرفتی رودخانه اصلی حوضه مت مرکز گردیده‌اند، استفاده شد. با داشتن سطح تراز تمام چاههای موجود می‌توان نقشه ایزوپیز و تغییرات سطح ایستابی چاههای محدوده اطراف رودخانه اصلی را که محتمل‌ترین محل‌های مناسب احداث سد زیرزمینی است




شکل ۲- نقشه و لایه‌های اصلی و اولیه تهیه شده تاثیرگذار روی موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 2. Map and main and initial layers prepared, affecting the location of underground dams in Ardabil Ghori-chai watershed



شکل ۳- نقشه و لایه‌های اصلی و اولیه تهیه شده تاثیرگذار روی موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 3. Map and main and initial layers prepared, affecting the location of underground dams in Ardabil Ghori-chai watershed




ادامه شکل ۳- نقشه و لایه‌های اصلی و اولیه تهیه شده تاثیرگذار روی موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Continuation of Figure 3. Map and main and initial layers prepared, affecting the location of underground dams in Ardabil Ghori-chai watershed




شکل ۴- نقشه و لایه‌های اصلی و اولیه تهیه شده تاثیرگذار روی موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 4. Map of the main and primary layers prepared, affecting the location of the underground dams of Ardabil Ghori-chai watershed

کلاس‌های مختلف پارامترهای تاثیرگذار در تعیین موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی در محدوده حوضه مورد پژوهش بود برای اینکه لایه‌های تهیه شده در مراحل مکان‌یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی قابل پردازش باشد و بتوانند در همپوشانی‌های مختلف فرآیند، بایست کنترل و پایش شوند تا لایه‌ها شامل توپولوژی و اطلاعات توصیفی صحیح بوده و از نظر نقطه، خط و پلیگون که سه عنصر اصلی لایه‌های تهیه شده است در مراحل ستز و وزن‌دهی و کلاس‌بندی دچار خطای نرم‌افزاری نشده و همپوشانی لایه‌ها قابل انجام باشند.

تمام لایه‌هایی که در این مرحله در تلفیق و همپوشانی مدنظر بایست به صورت لایه‌های رستری تهیه یا تبدیل شده باشند که پس از تهیه لایه‌های رقومی (وکتوری) تبدیل به لایه‌های تصویری (رستری) شوند و همچنین در پنج کلاس به تعداد درایه‌های فرد ماتریس تابع کوینتن تنظیم گردند تا در همپوشانی لایه‌ها، مقایسه درستی براساس تحلیل آماری بین لایه‌ها صورت پذیرد. در ضمن در این پژوهش همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد وزن تمام پارامترها به جهت پرهیز از خطای کارشناسی و نظرات متفاوت ممکن بین متخصصین، یکسان منظور گردیده و تفاوت تنها در ضرایب وزنی داخل



شکل ۵- نقشه و لایه های ثانویه تهیه شده تاثیرگذار روی موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 5. Map and secondary layers prepared, affecting the location of underground dams in Ardabil Ghori-chai watershed



ادامه شکل ۵- نقشه و لایه های ثانویه تهیه شده تاثیرگذار روی موقعیت مکانی سدهای زیرزمینی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Continuation of Figure 5. Map and secondary layers prepared, affecting the location of underground dams in Ardabil Ghori-chai watershed

تمام پارامترهای دخیل در همپوشانی و سنترن نسبت به هم مستقل منظور گردیده است و در ماتریس وزنی ضرایب کلاس های مختلف منظور شده در هر پارامتر و لایه لحاظ گردیده است.


برای ایجاد حداکثر شاخصت درون لایه ای و حداکثر تفاوت بین لایه ای در مرحله تلفیق و تعیین بهترین تعداد کلاس های اولویت نقشه نهایی از کلاس بندی بر اساس انحراف معیار محاسبه شده و کرانه های پایین و بالای نمره واحد های همگن در محدوده حوضه آبخیز بدست آمد. کلاس های بالاتر از نظر جمع جبری بهترین اولویت و کلاس های پایین تر اولویت هایی کمتر را شامل شد و در نقشه نهایی با اولویت های ده گانه ذکر شده ارایه گردیده است لایه شبکه که از لایه مدل رقومی ارتقاء حوضه آبخیز مورد پژوهش (DEM) تهیه

همپوشانی که در این پژوهش استفاده گردیده است در این مرحله از نوع اشتراکی و ریاضی بود؛ دستوراتی که در پنجره Raster calculator همپوشانی را پس از تعیین لایه های نهایی و انتخاب آن در پنجره ذکر شده فراهم نمود. لازم به ذکر است که چهار نکته اساسی بایست در این همپوشانی رعایت گردد:

- تمام لایه های نهایی تهیه شده قبل از همپوشانی از نوع لایه رستری باشند.
- اندازه سلولی لایه ها در هنگام تبدیل لایه های وکتوری و پلیگونی به رستری یکسان و در صورت امکان با بزرگنمایی کوچک انتخاب گردد (pixel اندازه ها با کمیت یکسان و عدد ۱۰ منظور گردید).

شیب‌های بالاتر وزن کمتر منظور گردیده است. برای کلاس (۵-۰ درصد) وزن و رتبه ۶ برای کلاس (۱۰-۵ درصد) وزن ۷ و بهترتبه برای کلاس‌های بعدی رتبه ۵ و ۳ و برای کلاس‌های شیب بالاتر از ۲۵ درصد، وزن یک منظور شده است.

گردیده است و در مرحله کلاس‌بندی شیب نیز از روش متداول FAO در شش کلاس شیب، (۵-۰ درصد)، (۵-۱۰ درصد)، (۱۰-۱۵ درصد)، (۱۵-۲۵ درصد)، (۲۵-۴۵ درصد) و بالاتر از ۴۵ درصد کلاس‌بندی شده است. متناسب معادله کوئین و ماتریس وزنی مورد استفاده در این پژوهش برای کلاس‌های شیب پایین‌تر وزن بالاتر و برای کلاس




شکل ۶- نقشه ماتریس وزنی کلاس‌های شیب و کاربری اراضی حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 6. Weight matrix map of slope and land use classes of Ardabil Ghori-chai watershed

دیم و مرتعی و وزن ۳ به اراضی محدود چمن‌زار داده شده و سایر کاربری‌ها که محل‌های مناسبی برای احداث سد زیرزمینی نیستند، وزن یک را شامل می‌گردند. چنانچه در نقشه اولویت وزنی زمین‌شناسی حوضه متناسب جدول ۱ مشاهده می‌گردد محدوده نهشته‌های آبرفتی پیرامون رودخانه اصلی بهدلیل نفوذپذیری بالا و تخلخل مواد تشکیل‌دهنده کوارترنری آن اولویت اول از نظر زمین‌شناسی برای احداث

لایه و نقشه کاربری اراضی براساس روش شیء‌گرا تهیه گردیده و مشتمل بر هشت کلاس مختلف کاربری اراضی در داخل محدوده مورد مطالعه می‌باشد. در ماتریس وزنی این لایه، وزن ۹ به کاربری مسکونی از جمله مناطق مسکونی حاشیه رودخانه فصلی، وزن ۷ به کاربری با غی و آبی به علت مسیر کوتاه از منبع ذخیره آب در سدهای زیرزمینی و اهمیت بالاتر آن نسبت به اراضی دیم روستاییان، و وزن ۵ به اراضی

درايه‌های تابع کوین و همچنین، تبدیل لایه اولیه رستری به لایه پلیگونی و اجرای دستور Dissolve برای ادغام لایه‌های مشابه از نظر وزن دهنی در محدوده درون‌یابی شده، لایه چهارم برای مکان‌یابی و مرحله سنتر و تلفیق لایه‌ها حاصل می‌گردد.

سد زیرزمینی است و حفر چاههای بهره‌برداری به تعداد ۱۳۰ حلقه در داخل این آبرفت نیز موید عملی این مهم می‌باشد. کلاس‌بندی عمق آبرفت در محیط GIS از لایه اولیه درون‌یابی شده اطلاعات عمق چاههای بهره‌برداری و پس از اجرای دستور طبقه‌بندی مجدد و کلاس‌بندی عمق آبرفت با



شکل ۷- نقشه‌های ماتریس وزنی کلاس‌های زمین‌شناسی و عمق آبرفت حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 7. Weighted matrix maps of geology classes and depth of alluvial watershed of Ardabil gori-chai watershed

جدول ۲- امتیازبندی لیتو‌لوژی و زمین‌شناسی محدوده‌های مختلف حوضه آبخیز بر اساس تابع کوین
Table 2. Lithology and Mineralogy Scoring of different watersheds based on Quinn function

اویوبت وزنی	سنگ‌شناسی (لیتو‌لوژی) و زمین‌شناسی محدوده‌های مختلف حوضه آبخیز
1	Ep2-Eba-OMS-Ev-Gb-Mdt-Nga2-NGrd (کدازهای و گندلهای آتششانی، آنزیت و بازالت)
3	Mpt-NGt2 (سیل داسیتی، توف و لاپلی توف و آهک آب شیرین)
5	Ng1-NGm3-Oc-Evc (کنگلومرای روشن، توف و مارن، آهک‌های نازک لایه، کنگلومرای آتششانی)
7	NGc3-NGms-Qal (آبرفت عهد حاضر، کنگلومر، ماسه سنگ و مارن)
9	Qt2 (نهشته‌های آبرفتی جوان- کوارترن)

کلاس‌های ارتفاعی (عمقی) ۴-۶ متر، ۶-۸ متر، ۸-۱۰ متر، ۱۰-۱۲ متر، ۱۲-۱۶ متر به ترتیب درایه‌های ۱، ۳، ۵، ۷، ۹ را

لایه ثانویه عمق آبرفت در محدوده نهشته‌های آبرفتی آبراهه اصلی به علت هماهنگی با لایه‌های دیگر برای

اجرایی احداث سدهای زیرزمینی موثر واقع گردد. احداث سدهای زیرزمینی خصوصاً به صورت پله‌کانی در طول مسیر چند کیلومتری رودخانه اصلی، با توجه به نقشه تلفیق به دست آمده و فاصله مناسب مقاطع عرضی می‌تواند حجم استحصال آب زیرزمینی قابل توجهی را از آب‌های زیر قشری در فضولی از سال که نیاز به آب کمتر است، موجب شود و با توجه به نیاز ضروری بهره‌برداران داخل حوضه و مشکلات موجود ناشی از عدم امکان برداشت مناسب منابع آبی سطحی در موقع سیلابی ناشی از ذوب سریع برف ماههای فصل اول سال متمرث نمود واقع گردد.

د- با احداث سدهای زیرزمینی با اولویت‌های تعیین شده در این پژوهش می‌توان مدیریت جامع منابع آبی را در این حوضه آبخیز تعریف و برنامه‌ریزی مجدد نمود و کمبود منابع آبی این حوضه را خصوصاً در سال‌های اخیر که به عنوان دغدغه‌ای مهم در بهره‌برداری منابع آبی موجود از جمله در بهره‌برداری سد بزرگ قوری چای رخ نموده است، جبران کرد. کاهش میزان تبخیر را رویکرد جدید استحصال آب در این حوضه با توسعه احداث سدهای زیرزمینی و جایگزینی آن با استحصال به صورت سطحی دست یافتنی و مقرون به صرفه و اقتصادی تر خواهد بود.


و- با توجه به وجود جنس زمین‌شناسی مناسب در اطراف رودخانه اصلی و پس از بررسی دقیق‌تر در فازهای اجرایی پژوهش می‌توان در محدوده‌هایی که از نظر شبکه مناسب‌تر هستند و نفوذپذیری قابل قبولی نیز داشته باشند، عرصه‌هایی را نیز برای امکان تغذیه مصنوعی و پخش سیالات محتمل از آبراهه و سرشاخه‌های فرعی بالادست رودخانه اصلی، برای تقویت و توسعه منابع آبی پشت سدهای زیرزمینی احتمالی و تقویت آبدی چاههای بهره‌برداری موجود به عنوان پروژه‌های اجرایی مکمل استفاده نمود.

از کوچک به بزرگ به خود اختصاص دادند. هرچه عمق آبرفت بیشتر باشد حجم ذخیره محتمل آن پس از احداث سد زیرزمینی بیشتر خواهد بود و بنابراین، وزن بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد. پس، در نهشته‌های آبرفتی عمیق‌تر که عموماً مناطق پایین دست و محل تلاقی آبراهه‌ها و سرشاخه‌های اصلی در محور رودخانه اصلی را شامل می‌گردد احداث سد زیرزمینی اولویت بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل، درایه‌های بالاتر برای عمق آبرفت بیشتر لحاظ می‌گردد.

الف- با توجه به بررسی اولویت‌های اول لایه خروجی که از تلفیق نقشه‌های تهیه شده و کلاس‌بندی انجام شده در لایه‌هایی که هرکدام پارامترهای مهمی را در تعیین محل احداث سدهای زیرزمینی نمایندگی می‌کنند؛ تجمعی سلول‌های دارای اولویت‌های نخست در محدوده آبرفت رودخانه اصلی، آنگونه که انتظار هم می‌رفت بهترین محل استقرار سدهای زیرزمینی در مقاطع عرضی رودخانه فصلی حوضه است.

ب- از بین پارامترهای مختلف موثر در انتخاب محل احداث سدها و با بررسی و انتخاب یا عدم انتخاب لایه‌های تهیه شده به عنوان نماینده پارامترها در تلفیق و سنتز لایه‌ها در دستور Raster calculator GIS و اجراهای مختلف نرم‌افزاری، دو پارامتر شبیب و لایه زمین‌شناسی حوضه بیشترین تاثیر را در اولویت‌های اول بدست آمده در این پژوهش به خود اختصاص داده‌اند.

ج- محور اصلی رودخانه اصلی خصوصاً در مقاطع پس از تلاقی سرشاخه‌ها از اولویت‌های نخست اجرایی برای احداث سازه‌های زیرزمینی مدنظر خواهند بود و مقاطع نقشه‌برداری شده که با مقیاس مناسب در آبراهه اصلی که توسط دستگاه متولی و ذیربیط (شرکت آب منطقه‌ای استان) انجام شده است می‌تواند در تعیین مقاطع عرضی مناسب‌تر برای کاهش هزینه



شکل ۸- نقشه مکان‌یابی نهایی پارامترهای موثر در احداث سد زیرزمینی در حوضه آبخیز قوری چای اردبیل
Figure 8. Map of the final location of the effective parameters in the construction of the underground dam in Ardabil Ghori-chai watershed

منابع

1. Archwichai, L., K. Mantapan and K. Srisuk. 2005. Approachability of subsurface dams in the Northeast Thailand. International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral of Indochina, 28-30.
2. Chezgi, J., A. Talebi and M. Mohammadi. 2013. Suitable site selection to sandy dam's construction with exclusionary criteria method in torogh region. 9th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran.
3. Eskandari, M., S.M. Soleimani, H. Moghim and A. Khalili. 2012. Underground dams, effective method in water resources management and coping with water shortage. 5th National Conference on water Resources Management. Shahid Beheshti University. Iran.
4. FazelNia, G., S.Y. Hakimdoost and Y. Baliani. 2014. Comprehensive Guide to GIS, Applied Models in Urban & Rural and Environmental Planning, Azad Pima Publications, Volume One.
5. Foster, S., G. Azevedo and A. Bal Tar. 2002. "Subsurface Dams to Augment Groundwater Storage in Basement Terrain for Human Subsistence-Brazilian Experience". World bank, GWMA TE Case Profile Collection, 5: 5.
6. Haji Azizi, S.H., M.M. Khirkhahe Zarkesh and E. Sharif. 2011. Suitable site selection for groundwater dams construction using spatial and non-spatial analytical hierarchy process (Case study: Taft's pishkuh catchments, Yazd province). Journal of Applied RS & GIS Techniques in Natural Resources summer 2011, 2(2): 27-37.
7. Hoseini Azimi, M., M.H. Nazarifar and R. Momeni. 2013. Application of GIS in site selection, Mehreganeghalam Press, 304 pp.
8. Khalafi, J. and M.R. Asghari Moghaddam. 2010. Geomorphology surveying application for suitable site selection of underground dams construction. First National Conference on Iranian Water Resources applied research. Kermanshah University of Technology.
9. Khodaei, H. 2015. Site selection of underground dam construction based on GIS/RS. Case study: Ghorichai watershed, Ardabil , Master's student, Water Resources, University of Tabriz, Iran, 98 p
10. Sanjari, S. 2014. A Practical Guide of GIS 9.2, Abed Publications, sixth edition.
11. Talei, A. and F. Naseri. 2012. Underground water finding using GIS & RS Methods. Case Study: Estahban, Fars. 5th Conference of Watershed Management and Soil and Water Resources management. Kerman, Iran.
12. Swiss, Re. 2007. A practical guide to sand dam implementation, water supply through local structures as adaptation to climate change. Journal of Rainwater Harvesting Implementation Network, 112 pp.
13. Nilsson, A. 1988: Groundwater Dams for Small-scale Water Supply. Intermediate Technology Publications Ltd., London, 91 pp.

"Technical Report"

Suitable Site Selection for Sub Surface Dams Construction Using GIS/RS (Case Study: Ghori Chai River Watershed)

Hassan khodaei¹, Mohammad Ali Ghorbani², Esmaeil Asadi³ and Rohollah Dabir⁴

1- Graduated M.Sc. Student, of Master of Water Resources, University of Tabriz
(Corresponding author: hassan.khodaiby@gmail.com)

2 and 3- Associate Professor and Assistant Professor, University of Tabriz

4- Graduated M.Sc. Student, Watershed, University of Orumea

Received: March 17, 2016 Accepted: June 1, 2016

Abstract

Construction of underground dams as a new task in water resources management especially in arid and semi-arid regions of our country has received considerable attention recently. Outlet of large basins may be suitable places for constructing of underground dams according to appropriate topography and slope characteristics. However finding of suitable locations for constructing the underground dams in large areas is another important task in order to improve management of water resources. Here, the Ghori Chai basin, which is one of the large basins in Ardabil province was selected as a case study In this research, after introducing different methods for weighting and prioritizing effective factors in finding suitable locations for construction of underground dams, a new weighting method namely, weighting matrix that is based on statistics analysis and Queen function was applied along with the remote sensing (RS) methods and geographic information systems (GIS). The weighting matrix method is based on statistical analysis and equal weighting for all the factors in the study area, by preparing layers of slope, land use, geology, imaging layers of alluvium depth and water table level using the inverse distance interpolation method, and then incorporating the generated layers, the final layer is obtained. This layer provides the appropriate prioritization and location of underground dams at the level of 79,260 hectares of the basin by combining layers that are prepared independently and with the same weight and in the form of homogeneous units. The standard classification method has been used for prioritization.

Keywords: Underground Dams, RS, GIS, Weighting Method Ghori Chai, Queen Function