



ارائه یک رویکرد نوین در افزایش کارایی مدل منحنی سنجه رسوب در برآورد بار رسوب معلق حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی: رودخانه مهاباد چای، استان آذربایجان غربی)

محمود رضا طباطبائی^۱، امین صالح بورجم^۲ و سید احمد حسینی^۳

۱- استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، (نویسنده مسوول: taba1345@hotmail.com)

۲- استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۷/۷/۲۹ تاریخ دریافت: ۹۷/۱/۱۵

صفحه: ۱۹۳ تا ۱۸۱

چکیده

برآورد صحیح مقدار رسوب معلق نقش مهمی در طراحی بهینه سازه‌های آبی، مطالعات فرسایش و رسوب و مطالعات کیفی آب دارد. منحنی سنجه رسوب، یک مدل رگرسیونی مرسوم و شناخته شده در این زمینه بوده، با این حال به دلیل تبدیلات لگاریتمی در واسنجی این مدل، مقادیر برآورده آن اغلب کمتر از مقدار واقعی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده‌های دbi لحظه‌ای جریان و بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتری بیطاس در رودخانه مهاباد چای، مدل منحنی سنجه رسوب واسنجی و پس از آن، با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب‌سازی نامغلوب (NSGA-II)، ضرایب این مدل مجدداً بهینه شد. این الگوریتم یکروال خودکار بوده و می‌تواند توابع هدف مختلفی را در فرآیند واسنجی به طور همزمان مورد استفاده قرار دهد. در این رابطه در فرآیند واسنجی مدل از چهارتابع هدف NSE، RMSE و MAE به طور دوبعدی استفاده گردید که با توجه به نتایج ارزیابی مدل، توابع هدف NSE و LOGE به عنوان بهترین توابع هدف جهت بهینه‌سازی مدل انتخاب شدند. همچنین به منظور افزایش قدرت تعمیم دهنده مدل‌ها، از شبکه عصبی بدون ناظر نگاشت خودسازمان ده (SOM) برای خوشبندی داده‌ها و تشکیل دو مجموعه داده همگن (مجموعه‌های واسنجی و ارزیابی) به نسبت ۷۰ و ۳۰ درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که با استفاده از الگوریتم NSGA-II سبب افزایش کارایی مدل شده به نحوی که نتایج دیگر مدل‌های مرسوم منحنی سنجه رسوب (ناظیر منحنی سنجه حد وسط دسته‌ها، منحنی سنجه‌های تصحیح شده با ضرایب تصحیحی) بهتر است. در این رابطه، مقدار خطای (RMSE) داده‌های آزمون در بهترین مدل منحنی سنجه، ۳۸۳/۶۵ تن در روز محاسبه گردید که با استفاده از الگوریتم NSGA-II ۱۰۲/۹۴ تن در روز کاهش یافته. درمجموع، با استفاده از الگوریتم NSGA-II می‌توان ضرایب مدل منحنی سنجه رسوب را به نحوی بهینه نمود که کارایی آن بیشتر از سایر مدل‌های سنتی گردد.

واژه‌های کلیدی: الگوریتم بهینه‌سازی نامغلوب، رسوب معلق، خوشبندی، شبکه عصبی مصنوعی، منحنی سنجه رسوب، نگاشت خودسازمان ده

مقدمه

آگاهی از وضعیت رسوب‌دهی حوزه‌های آبخیز و برآورد صحیح بار رسوب معلق آن‌ها، نقش مهمی در طراحی بهینه سازه‌های آبی و دیگر عملیات آبخیزداری مرتبط دارد (۵،۴۴). با توجه به محدودیت‌های موجود (هزینه نمونه‌برداری، زمان و ...)، محاسبه بار رسوب معلق غالباً به صورت غیرمستقیم و با استفاده از مدل رگرسیون منحنی سنجه رسوب (SRC) محاسبه می‌گردد (۴۴):

$$\text{SSL}_{(t)} = aQ_{(t)}^b \quad (1)$$

که در آن، $\text{SSL}_{(t)}$: بار (دی) رسوب معلق (ton/day)، a : متوسط جریان روزانه (m^3/s) و b : ضرایب مدل می‌باشد. نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه کاربرد مدل SRC نشان می‌دهد که در مرحله واسنجی مدل (محاسبه ضرایب a و b) به دلیل تبدیلات لگاریتمی داده‌ها، توزیع خطای اختلاف مقادیر مشاهده‌ای رسوب و برآورده آن (نرمال نبوده (میانگین آن بیشتر از صفر است)، سبب می‌شود تا مقادیر برآورده توسط مدل غالباً کمتر از میزان واقعی آن باشد^۳ (۶). این مشکل در دیهای سیلانی بیشتر نمود داشته و سبب خطاهای بزرگ تر می‌گردد. به منظور رفع این خطای تاکنون، ضرایب تصحیحی

1- Suspended Sediment Load (SSL)

2- Sediment Rating Curve (SRC)

3- Underestimation

4- Quasi-Maximum Likelihood Estimator (QMLE)

5- Minimum Variance Unbiased Estimator (MVUE)

6- Smearing

7- Meta-Heuristic Algorithms (or Evolutionary Algorithms)

می‌نماید (۳۶). با توجه به نظر مولتا (۳۷)، دقت و استنجی چند هدفه می‌تواند با استفاده از یک تابع هدف از هر گروه بهبود یابد. به عنوان مثال استفاده از تابع MAE، که حساس به جریان‌های کم بوده و توابع NSE یا RMSE که حساس به جریان‌های بالا می‌باشند می‌تواند ترکیب مناسبی باشد. الگوریتم ژنتیک چند هدفه با رتبه‌بندی نامغلوب^۸ (NSGA-II) نسخه جدیدی از الگوریتم NSGA بوده و توسط سرینیواس و دب ارائه شده است (۴۱). در این الگوریتم بهینه‌سازی، می‌توان از چندین تابع هدف، به‌منظور و استنجی خودکار چندمنظوره استفاده نمود. یاپو و همکاران (۴۷) نشان دادند که در این روش، به جای یافتن تنها یک مقدار بهینه سرتاسری برای یک پارامتر، می‌توان مجموعه‌ای از مقدادر نامغلوب^۹ برای آن پارامتر را محاسبه نمود، به‌نحوی که مقدادر بهینه برای توابع هدف چندگانه نمایش داده شوند. در این رابطه، چوده‌هاری و سیل (۶) از NSGA-II و توابع هدف مختلف به‌منظور و استنجی مدل و شبیه‌سازی دبی جریان و بار رسوب معلمکرد. نتایج بدست‌آمده نشان داد که یک مدل یکپارچه با اهداف چندگانه را می‌توان برای توصیف دو متغیر هیدرولوژیکی با عملکرد رضایت‌بخش توسعه داد. برآورد بار رسوب معلمکرد روزانه رودخانه مهاباد چای با استفاده از مدل SRC سنتی و مدل SRC اصلاح‌شده توسط ضرایب اصلاحی، بهینه‌سازی ضرایب این مدل با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک تک هدفه و چند هدفه و مقایسه عملکرد آن‌ها با یکدیگر، از جمله اهداف این پژوهش می‌باشند. تأکید بر همگنسازی داده‌ها از طریق خوشبندی آن‌ها قبل از و استنجی مدل و نیز استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه‌سازی ضرایب مدل SRC از جمله نوآوری‌های این پژوهش محسوب می‌شوند.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه و داده‌های مورد استفاده

پژوهش حاضر در حوزه آبخیز رودخانه مهاباد چای (واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، در محل ایستگاه هیدرومتری بیطاس انجام شده است. این حوضه در موقعیت $36^{\circ} ۳۶' ۴۷'$ عرض شمالی و $۴۵^{\circ} ۲۵' ۴۷'$ طول شرقی در استان آذربایجان غربی واقع است، شکل (۱).

است. محمدرضا پور و همکاران (۳۵) نیز در مطالعه دیگری از الگوریتم‌های تک هدفه ژنتیک و PSO در بهینه‌سازی مدل SRC استفاده نمودند. نتایج آن‌ها نیز حاکی از برتری این روش و استنجی نسبت به روش‌های مشق مبنا بود. در پژوهشی مشابه، بهمنش و همکاران (۳) با بهینه نمودن ضرایب منحنی سنجه رسوب با الگوریتم ژنتیک توانستند، با کاهش مقدار خطای RMSE (در مرحله ارزیابی) تا 25% درصد، کارایی مدل را افزایش دهند. در پژوهشی که توسط داننده مهر و همکاران (۹) در حوضه دریاچه ارومیه جهت برآورد رسوب معلمکرد روزانه رودخانه لیقوان چای انجام گردید، از برنامه‌ریزی ژنتیک (GP) و دیگر جریان استفاده شد. نتایج حاصل، حاکی از کارایی بالای این روش در پیش‌بینی بار رسوب معلمکرد رودخانه در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی است. اصلانی و همکاران (۲) به‌منظور تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش (n,k) از الگوریتم ژنتیک پیوسته در و استنجی مدل استفاده نمودند. کارایی این روش با به‌کارگیری پارامترهای تخمینی در شبیه‌سازی و قایعه مختلف بارندگی-رواناب واقع در حوزه کسیلیان در استان مازندران مورد ارزیابی قرار گرفت. معیارهای ارزیابی و نتایج نشان می‌دهند که مدل ارائه‌شده، قادر به تعیین پارامترهای ورودی مدل ناش با دقت و کارایی بالا است. ابتهاج و بنکدار (۱۳) از الگوریتم‌های بهینه‌سازی انبوه ذرات^۱ (PSO) و رقابت استعماری^۲ (ICA) در برآورد عدد فرود^۳ استفاده کردند. نتایج نشان داد که الگوریتم ICA نتایج بهتری داشته است. مطالعات نشان می‌دهد که موقفيت یک فرآيند و استنجی بهشت و استنبته به تابع هدف انتخاب شده به عنوان معیار و استنجی است (۱۸,۱۹). توابع ناش-ساتکلیف^۴ (NSE)، ریشه میانگین مربعات خطای^۵ (RMSE) و میانگین مربعات خطای^۶ (MSE) که مربع باقی‌مانده را به حداقل می‌رسانند، سبب می‌شوند تا میزان خطای حاصله از شبیه‌سازی متغیر در مقدادر زیاد آن به دلیل استفاده از مربع انحرافات بسیار زیاد شده، لذا مدل‌های هیدرولوژیکی را برای شبیه‌سازی جریان‌های کم، کمتر حساس می‌نمایند (۸,۲۸,۳۰). بنابراین، پارامترهای این گونه مدل‌ها به نحوی و استنجی می‌شوند که بتوانند مقدادر بالای متغیرها را بهتر شبیه‌سازی کنند. تابع هدف میانگین قدر مطلق خطای^۷ MAE نسبت به مقدادر زیاد جریان حساسیت کمتری داشته و بر عکس نسبت به مقدادر کم جریان حساسیت بیشتری دارد و در نتیجه عملکرد مدل را یکنواخت‌تر

1- Particle Swarm Optimization (PSO)

2- Imperialist Competitive Algorithm (ICA)

3- Froude Number

4- Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)


5- Root Mean Square Error

6- Mean Square Error

7- Mean Absolute Error

8- Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II)

9- Non-Dominated (Pareto Optimal)



شکل ۱- موقعیت حوزه آبخیز مهاباد چای و ایستگاه هیدرومتری بیطاس
Figure 1. The location of Mahabad-Chai Watershed and Beytas Hydrometric Station

در جدول ۱ ارائه شده است. همان‌طور که از اطلاعات آماری جدول ۱ استنباط می‌شود، دبی رسوبر دارای چولگی و ضربی تغییرات زیاد بوده و تغییرات بین حداقل و حداکثر آن بسیار زیاد است. این موضوع به همراه سایر آمارهای محاسبه شده، حکایت از پیچیدگی مدل‌سازی برآورده رسوبر متعلق رودخانه دارد.

مساحت حوضه ۸۱۱۷۲۶۳ هکتار و ارتفاع متوسط آن ۱۷۷۹ متر از سطح دریا است. آمار مورد استفاده در این پژوهش، شامل داده‌های آبسنجه دبی لحظه‌ای جريان و دبی رسوبر ایستگاه هیدرومتری بیطاس در یک دوره زمانی ۴۸ ساله (۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰) به تعداد ۲۴۸ رکورد اطلاعاتی است. خصوصیات آماری داده‌های مورد استفاده در این مدت،

جدول ۱- ویژگی‌های آماری داده‌های مورد استفاده

Table 1. Statistical characteristics of the data used during the study

	مجموعه داده	متغیر	میانگین	انحراف معیار	بیشینه	کمینه	چولگی	ضریب تغییرات
کل داده‌ها	دبی جريان (مترا مکعب در ثانیه)	۲/۵۰	۳/۷۸	۲۶/۰۱	۰/۰۱	۳/۳۶	۱/۵۱	۱/۵۱
(نیم در روز)	بار رسوبر مطلق	۱۲۹/۲۶	۶۳۶/۷۴	۶۴۲۰/۱	۰/۰۱	۷/۷۳	۴/۹۲	۴/۹۲

خوشه‌های بھینه، توسط شاخص‌های ارزیابی دیویس-بولدین انجام گرفته است. به منظور تحلیل نتایج آماری حاصل از خوشبندی داده‌ها در دو مجموعه واسنجی و آزمون، علاوه بر مقایسه پارامترهای آماری (میانگین، انحراف معیار، چولگی...) از آزمون ناپارامتری دو نمونه‌ای کلموگروف-اسمیرنوف^۱ جهت بررسی یکسان بودن توزیع داده‌های دو مجموعه استفاده شده است که در ادامه به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:

تهیی داده‌های همگن جهت واسنجی و آزمون مدل‌ها
به منظور افزایش قدرت تعمیم‌دهی و ساخت هر چه دقیق‌تر مدل‌های منحنی سنجه‌ی رسوبر، لازم است داده‌های مورد استفاده در واسنجی مدل‌ها، معرف و نماینده داده‌های کل دوره آماری باشند. همچنین به منظور آزمون و ارزیابی صحیح نتایج مدل‌ها، لازم است داده‌های آزمون، مشابه داده‌های واسنجی بوده و از توزیع یکسانی با آن‌ها برخوردار باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر از شبکه عصبی SOM، جهت خوشبندی داده‌ها و از روش تخصیص برابر، به منظور نمونه‌گیری از خوشه‌ها استفاده شده است. تعیین تعداد

1- Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)

حسب مقدار فاصله‌ای که از BMU دارند (فاز همکاری) بر طبق رابطه‌ی ۲ به هنگام می‌شوند (فاز تطبیق) (۲۲).

$$w_{ji}(t+1) = w_{ji}(t) + \theta(t) * \eta(t) * [xi(t) - w_{ji}(t)] \quad (2)$$

که در آن، $\eta(t)$: نماینده زمان، $\theta(t)$: تابعی است که فاصله نورون‌های همسایه BMU را به نسبتی از همسایگی تبدیل می‌کند و $\theta(t)$: نرخ یادگیری است.


(شکل ۲) ساختار شبکه عصبی نگاشت خودسازمان ده را نشان می‌دهد.

ب- شاخص‌های ارزیابی خوش‌های (تعیین تعداد بهینه خوش‌های)

به منظور تعیین تعداد بهینه خوش‌های، روش‌های مختلفی وجود دارد (شاخص دون، ضریب سیلهوت، شاخص دیویس بولدین، شاخص اعتبار سنجی و...). که در این پژوهش از شاخص دیویس بولدین به دلیل کارایی آن استفاده شده و پیاده‌سازی آن در نرم‌افزار MATLAB، انجام شده است. این شاخص، میانگین شباخت بین هر خوش‌های با شبیه‌ترین خوش‌های آن را محاسبه می‌نماید (۲۵،۴۸). هرچه مقدار محاسبه شده این شاخص کمتر باشد خوش‌بندی باکیفیت بهتری انجام شده است.

الف- خوش‌بندی داده‌ها با استفاده مدل شبکه عصبی نگاشت خودسازمان ده (SOM)

شبکه عصبی SOM، یک شبکه عصبی مصنوعی غیرناظارتی بوده و الگوریتم آموزش آن، به صورت رقابتی و بدون ناظر انجام می‌شود. ساختار SOM از یک لایه ورودی و یک لایه خروجی (لایه کوهن) تشکیل می‌شود (۲۷). در این ساختار، نورون‌های لایه ورودی، محل ارتباط داده‌های ورودی با شبکه بوده و برای هر متغیر ورودی، یک نورون در این لایه وجود دارد (به عنوان مثال دی، بارش و...). لایه خروجی، ماتریس یا شبکه‌ای (عموماً یک شبکه دو بعدی) از نورون‌ها را تشکیل داده به نحوی که هر نورون این شبکه، به کلیه نورون‌های لایه ورودی متصل بوده ولی به نورون‌های دیگر این لایه متصل نیست (۲۳). فرآیند آموزش در شبکه SOM از سه مرحله رقابت^۳، همکاری^۴ و تطبیق^۵ تشکیل می‌گردد. در ابتدا وزن نورون‌های لایه خروجی به صورت تصادفی تعریف شده و در طی فرایند آموزش و در طول زمان، به مقادیر متغیرهای بردارهای ورودی بیشتر شبیه می‌گردد. پس از آنکه شبیه‌ترین نورون به بردار ورودی^۶ (BMU) مشخص گردید، وزن‌های آن و وزن‌های دیگر نورون‌های همسایه آن، بر



شکل ۲- یک شبکه ۵×۵ دو بعدی نگاشت خودسازمان ده (به نقل از کلته و همکاران (۲۳))
Figure 2. A 5×5 two-dimensional self-organizing map (modified from Kalteh et al., (23))

د- تحلیل آماری داده‌های حاصل از خوش‌بندی
به منظور بررسی و مقایسه همگنی و مشابهت داده‌های دو مجموعه واسنجی و آزمون، علاوه بر مقایسه پارامترهای آماری (میانگین، انحراف معیار، چولگی و ...) از آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونه‌ای (KS)، جهت بررسی یکسانی و تشابه جمعیت دو مجموعه استفاده گردید. در این آزمون، فرض H_0 و H_1 ، به ترتیب یکسان بودن و یکسان نبودن توزیع داده‌ها در دو جمعیت را بیان می‌نماید. در این پژوهش از نرم‌افزار MATLAB جهت انجام این آزمون استفاده شده است.

تئیه مدل منحنی سنجه رسوب

این مدل رگرسیونی بر اساس داده‌های آب‌سنجدی (دبی جریان و دبی رسوب) ایستگاه بیطاس و با استفاده از داده‌های همگن شده بخش واسنجی به روش یکخطی و حد وسط دسته‌ها تئیه گردید. در ذیل، این دو روش و ضرایب اصلاحی آن به طور اجمالی معرفی شده است:

ج- روش نمونه‌گیری از خوش‌های

به منظور تهیه دو مجموعه حتی‌الامکان مشابه و همگن (مجموعه‌های واسنجی و آزمون)، بایستی از خوش‌های تولیدی به شکل مناسبی نمونه‌گیری شده که در این رابطه از روش تخصیص متناسب^۷ استفاده شده است (به نسبت $\approx 80\%$ داده‌ها برای واسنجی و $\approx 20\%$ درصد مابقی داده‌ها برای آزمون). در این روش، تعداد نمونه‌ها، متناسب با اندازه خوش‌های تغییر کرده بدین نحو که با افزایش اندازه هر خوش‌های، تعداد نمونه‌گیری از آن‌ها افزایش یافته و بالعکس:

$$nh = n \frac{Nh}{\sum_{j=1}^H N_j} \quad (رابطه ۳)$$

که در آن، nh : تعداد نمونه گرفته شده از خوش‌های n : تعداد داده موردنیاز، Nh : تعداد داده‌ها در خوش‌های h و N_j : تعداد داده در سایر خوش‌های است.

که در آن: C_e ، غلظت یا دبی رسوب معلق مشاهدهای mgl^{-1} یا $(tonday^{-1})$ ، C_o ، غلظت یا دبی رسوب تخمینی mgl^{-1} یا $(tonday^{-1})$ و n تعداد نمونهها است.

۴

- ضریب اصلاحی ناپارامتری

این ضریب که با آن ضریب CF_2 نیز می‌گویند توسط کوچ و اسمایلی (۲۶) با رد توزیع نرمال خطاهای باقیمانده، ضریب اصلاحی غیر پارامتری را برای حذف اریبی دادهای توصیه نمودند که از روابط ۸ و ۹ قابل محاسبه است:

$$CF_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 10^{e_i} \quad (رابطه ۸)$$

$$e_i = \log C_o - \log C_e \quad (رابطه ۹)$$

در این روابط، e_i : خطای برآورد و n : تعداد نمونهها است. در پژوهش حاضر، بهمنظور مقایسه ساده‌تر مدل‌ها با یکدیگر، نام آن‌ها کوتاه‌تر شده و به ترتیبی که در فوق بیان شده از چپ به راست عبارت‌اند از: SRC، SRC-MeanLoad، SRC-FAO، SRC-CF1، SRC-CF2

بهینه‌سازی چند هدفه

هنگامی که مشکل بهینه‌سازی بیش از یکتابع هدف را شامل می‌شود، فرآیند پیدا کردن یک یا چند راه حل ممکن بهینه می‌تواند به عنوان بهینه‌سازی چندمنظوره تلقی گردد. در چنین شرایطی، یافتن پاسخی که تمام اهداف را بهینه سازد تقریباً غیرممکن است و لذا باید تلاش گردد تا مجموعه‌ای از راه حل‌ها (مجموعه پارتی) با مطلوبیت نسبی^۵ برای همه اهداف تعیین شود (۱۰). به این ترتیب، در مجموعه‌ی بهینه پارتی، هیچ یک از راه حل‌ها بر دیگری غالب نیستند و حرکت از یک نقطه (پاسخ یا راه حل) به نقطه دیگر، یکتابع هدف را بهتر نموده و تابع هدف دیگر را بدتر می‌نماید (۴۹).

الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه با مرتب‌سازی نامغلوب (NSGA-II)

الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب‌سازی نامغلوب مرتبه دوم (NSGA-II)، که یک نسخه بهمودیافته از الگوریتم NSGA است (۵۵)، یک الگوریتم بهینه‌سازی چندمنظوره بوده که در ایجاد یک روال واستحی خودکار استفاده می‌شود. این الگوریتم از الگوریتم‌های تکاملی چند هدفه معاصر است که از عملکرد بالائی برخوردار است و امروزه در رشته‌های مختلف کاربرد گسترده‌ای دارد (۴). در این الگوریتم از یک رویکرد مرتب‌سازی سریع و غیر غالب برای افتراق راه حل‌ها بر پایه مفهوم غالیت و بهینه پارتی استفاده می‌شود. با توجه به تعریف و نمادگذاری ارائه شده توسط ولدهوزین و لامونت (۴۵)، مفهوم غالب و بهینه پارتی برای یک مسئله به حداقل رسانی چند هدفه می‌تواند به شرح زیر بیان شود (۴):

$$(رابطه ۱۰)$$

$$\begin{aligned} \text{Minimize} \quad f(x) &= (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)) \\ \text{Subject to} \quad g(x) &= (g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)) \leq 0 \end{aligned}$$

جایی که $f(x)$: تابع ارزش بردار، x : بردار تصمیم و $g(x)$: بردار محدودیت است. با توجه به دو بردار تصمیم‌گیری a و b ، گفته می‌شود که a به b غلبه می‌کند:

الف- منحنی سنجه‌ی یکخطی

در این روش، داده‌های غلظت یا دبی رسوب معلق و دبی جریان متناظر آن‌ها، به یک دستگاه مختصات تمام لگاریتمی منتقل شده و بهترین خط برازش با استفاده از روش حداقل مربعات خط از میان نقاط عبور داده می‌شود (۲۰):

$$\log Q_s = b \log Q_w + \log a \quad (\text{رابطه ۴})$$

که در آن، Q_s و Q_w به ترتیب: دبی رسوب $(tonday^{-1})$ و دبی جریان $(m^3 s^{-1})$ و a و b : ضرایب معادله خط می‌باشند.

پس از محاسبه دبی رسوب، بایستی این مقدار مجدداً از قالب لگاریتمی به شکل اولیه خود (در شکل حسابی) تبدیل شوند^۱، یا به عبارتی آنتی‌لوگ از آن‌ها گرفته شود.

ب- منحنی سنجه‌ی حد وسط دسته‌های

در این روش که آن را جانسون (۲۰) پیشنهاد کرده است، دبی جریان، با یک مقدار ثابت به تعدادی دسته تقسیم شده و برای دبی متوسط هر دسته، دبی رسوب متوسط همان دسته تعیین می‌شود. در آخر، ضرایب منحنی سنجه‌ی رسوب مشابه با بند الف و با استفاده روش حداقل مربعات خط به دست می‌آید.

ج- ضرایب اصلاحی منحنی سنجه‌ی رسوب

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، این ضرایب سبب افزایش مقادیر برآورد رسوب محاسباتی می‌شوند. برخی از این ضرایب به شرح زیر می‌باشند:

- ضریب اصلاحی فائق (FAO)

این ضریب تصحیح توسط جونز و همکاران (۲۱) ارائه شده است و به صورت زیر (رابطه ۵) محاسبه می‌شود:

$$CF = \frac{\overline{QS}}{(\overline{QW})^b} \quad (\text{رابطه ۵})$$

که در آن: CF : ضریب اصلاحی فائق، \overline{QS} : میانگین دبی رسوب یا غلظت رسوب نمونه‌های مشاهدهای $(tonday^{-1})$ یا \overline{QW} : میانگین دبی جریان نمونه‌های مشاهدهای $(m^3 s^{-1})$ و b : پارامتر بکار رفته در مدل منحنی سنجه‌ی رسوب است. پس از محاسبه ضریب اصلاحی فائق (CF)، این ضریب جایگزین پارامتر a در رابطه توانی (رابطه ۱) می‌شود.

- ضریب اصلاحی پارامتری یا تخمین گر شبه بیشینه درست‌نمایی^۳

ضریب اصلاحی تخمین گر شبه بیشینه درست‌نمایی (QMLE)، که به آن ضریب CF_1 نیز می‌گویند توسط فرگوسن (۱۶) برای اصلاح اثر تبدیل لگاریتمی و با فرض توزیع نرمال خطاهای باقیمانده به کار گرفته شده است. این روش بر اساس محدوده خطای استاندارد باقیمانده رگرسیون بوده و رابطه آن به شکل زیر است:

$$CF_1 = e^{(2.651S^2)} \quad (\text{رابطه ۶})$$

که در آن: S^2 : تابع نمایی و a^2 : محدوده خطای استاندارد (اشتباه استاندارد) خط رگرسیون در لگاریتم با بنای ۱۰ است که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\log C_o - \log C_e)^2}{n-2} \quad (\text{رابطه ۷})$$

توابع هدف مورد استفاده در واسنجی مدل‌ها

در این پژوهش، بهمنظور واسنجی صحیح‌تر SSL و افزایش کارایی مدل از یک تابع چند هدفه با انتخاب یک تابع هدف از هر گروه (NSE یا RMSE) برای تأثیرگذاری SSL بالا و MAE یا LOGE برای تأثیرگذاری SSL پایین است، رابطه‌های ۱۵ تا ۱۸:

$$LOGE = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{j=1}^N (\log(\frac{O_j}{S_j}))^2} \quad (رابطه ۱۵)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{j=1}^N (O_j - S_j)^2} \quad (رابطه ۱۶)$$

$$MAE = \frac{\sum_{j=1}^N |O_j - S_j|}{N} \quad (رابطه ۱۷)$$

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N (O_j - S_j)^2}{\sum_{j=1}^N (O_j - \bar{O})^2} \quad (رابطه ۱۸)$$

در رابطه‌های فوق، O_j و S_j به ترتیب: دبی رسوب معلق مشاهده‌ای و برآورد شده (تن در روز)، N : تعداد داده‌های معرفی شده به مدل (داده‌های بخش واسنجی) و \bar{O} : متوسط دبی رسوب مشاهده‌ای است.

لازم به ذکر است که بهنگام استفاده از رابطه ۱۸ به عنوان یک تابع هدف، تنها بخش کسری آن (بدون ۱ و علامت منها) استفاده شده است (رابطه ۱۹) و لذا در زمان واسنجی مدل، با به حداقل رساندن این بخش، مقدار NSE افزایش می‌یابد.

$$NS_objfun = \frac{\sum_{j=1}^N (O_j - S_j)^2}{\sum_{j=1}^N (O_j - \bar{O})^2} \quad (رابطه ۱۹)$$

سناریوهای مدل‌سازی با الگوریتم ژنتیک

در این پژوهش، فرایندهای بهینه‌سازی شامل بهینه‌سازی تک هدفه (سناریوی اول، SRC-GA-I) و چند هدفه (سناریوی دوم، SRC-GA-II) (SRC-GA-II) به کمک روابط (۱۵) تا (۱۷) و رابطه (۱۹)، انجام‌شده است. در الگوریتم‌های ژنتیک، متغیرهای تصمیم^۱، پارامترهای مدل منحنی سنجه رسوب (ضرایب a و b در معادله (۱) بوده و یک بردار از آن‌ها، یک راه حل خاص^۲ برای مسئله واسنجی است. نتایج واسنجی این دو سناریو سپس بر اساس معیارهای ارزیابی (بخش بعدی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در پژوهش حاضر، بهمنظور خوشبندی داده‌ها، پیاده‌سازی الگوریتم‌های ژنتیک و PSO و همچین انجام تحلیل‌های آماری، از نرم‌افزار MATLAB نسخه R2015b استفاده شده است.

$$(رابطه ۱۱) \quad iff \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} : f_i(a) \leq f_i(b) \text{ and}$$

$$\exists i \in \{1, 2, \dots, n\} : f_i(a) < f_i(b)$$

مجموعه بردارهای تصمیم که بهینه پارتو در فضای جستجو هستند باهم، یک جبهه بهینه پارتو را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که الگوریتم NSGA-II به عنوان یک الگوریتم مبتنی بر جمعیت شناخته می‌شود، این الگوریتم با نسل تصادفی از جمعیت والدین (P_i) که شامل راه‌حل‌های بالقوه (در این پژوهش، ضرایب a و b در معادله (۱) برای یک مسئله هستند آغاز می‌شود. پس از آن با استفاده از عملگر انتخاب مسابقه‌ای دودویی^۳ مجموعه‌ای از افراد آن نسل برای شرکت در تقاطع^۴ و جهش^۵ انتخاب می‌شوند. بر روی بخشی از مجموعه افراد انتخاب شده، عمل تقاطع و بر روی بقیه، عمل جهش انجام می‌گردد و جمعیتی از فرزندان، و جهش‌یافگان ایجاد می‌شود (Q_i). در ادامه، این جمعیت با جمعیت اصلی ادغام می‌شود (R_i). اعضای جمعیت تازه تشکیل یافته، ابتدا بر حسب رتبه^۶ و به صورت صعودی مرتب می‌شوند. مقدار رتبه یک مقدار شایستگی^۷ است که بر حسب غلبه‌گری پارتو و معادل با سطح نامغلوبی محاسبه می‌شود. برای مثال رتبه ۱، منطبق با بهترین سطح نامغلوبی، رتبه ۲، برای بهترین سطح بعدی و الی آخر. بر اساس مقدار رتبه هر راه‌حل، آن راه‌حل به جهه‌های^۸ مختلف اختصاص می‌یابد. بنابراین اولین جبهه شامل راه‌حل‌هایی است که راه‌حل‌های دیگر جبهه‌ها را مغلوب می‌نماید (شکل ۳).

اعضایی از جمعیت که دارای رتبه بیکسانی هستند، بر حسب فاصله تراکمی (ازدحامی)^۹ و به صورت نزولی مرتب می‌شوند (روابط ۱۲ تا ۱۴).

$$d_i^1 = \frac{f_1(x_{i+1}) - f_1(x_{i-1})}{f_1^{max} - f_1^{min}} \quad (رابطه ۱۲)$$

$$d_i^2 = \frac{f_2(x_{i+1}) - f_2(x_{i-1})}{f_2^{max} - f_2^{min}} \quad (رابطه ۱۳)$$

$$d_i = d_i^1 + d_i^2 \quad (رابطه ۱۴)$$

که در آن، d_i^1 و d_i^2 به ترتیب: مقادیر فاصله تراکمی،^{۱۰} راه‌حل برای اولین و دومین تابع هدف (f_1, f_2) (x_{i+1}, x_{i-1}) می‌باشند: مقادیر اولین و دومین تابع هدف برای ($i+1$)th راه‌حل، ($f_1(x_{i-1}), f_2(x_{i-1})$) و ($i-1$)th راه‌حل، ($f_1(x_{i-1}), f_2(x_{i-1})$) مقدار اولین و دومین تابع هدف برای ($i-1$)th راه‌حل، f_1^{max} و f_2^{min} به ترتیب: مقادیر کمینه و بیشینه برای تابع هدف اول و دوم می‌باشند.

نتیجه آنکه، اعضای جمعیت در درجه اول بر حسب رتبه، و در درجه دوم بر حسب فاصله تراکمی مرتب‌سازی می‌گردند. در ادامه، برابر با تعداد افراد جمعیت اصلی (P_i)، اعضایی از بالای فهرست مرتب شده، انتخاب شده و بقیه اعضای جمعیت، دور ریخته می‌شوند (۱۱). اعضای انتخاب شده، جمعیت نسل بعدی را تشکیل می‌دهند. و چرخه مذکور در این بخش، تا محقق شدن شرایط خانمه، تکرار می‌شود.

1- Binary Tournament Selection
5- Fitness Value
8- Front

2- Cross Over
6- Pareto Dominance
9- Crowding-Distance

3- Mutation
7- Non-Domination Level
10- Decision Variables

4- Rank
11- Solution

نتایج و بحث

نتایج خوشبندی داده‌ها


با استفاده از الگوریتم خوشبندی SOM و شاخص دیویس بولدین، تعداد خوشبندی‌های بهینه در داده‌های مورد مطالعه، ۳۶ خوش تعبیین شد (شکل ۴). همچنین نتایج پارامترهای آماری آزمون KS مجموعه داده‌های واسنجی و آزمون به ترتیب در جداول ۲ و ۳ نشان داده شده است. در جدول ۳، حرف *h* آماره *h*=0 آزمون KS در نرم‌افزار MATLAB بوده و زمانی که *h*=0 به این معنی است که فرضیه نول (H_0) رد نشده (تأثید فرض H_0 آزمون) و در سطح خطای یک درصد ($\alpha=1\%$) (سطح اطمینان ۹۹ درصد) توزیع داده‌ها در هر دو مجموعه، یکسان و مشابه است.

ارزیابی و مقایسه کارایی مدل‌ها

به منظور ارزیابی نتایج حاصل از مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب، شامل مدل‌های سنتی سنجه رسوب SRC-SRC-FAO، SRC-CF2، SRC-CF1، SRC) و مدل‌های واسنجی شده با الگوریتم‌های (MeanLoad ژنتیک (SRC-GA-II و SRC-GA-I) و مقایسه نتایج آن‌ها با داده‌های مشاهده‌ای (SSL مجموعه آزمون)، ترسیمات گرافیکی و اندازه‌گیری‌های خط‌ها (به کمک روابط ۱۸ تا ۲۰) انجام شد.

$$R^2 = \left[\frac{\sum_{j=1}^N (O_j - \bar{O}_j) \times (S_j - \bar{S}_j)}{\sqrt{\sum_{j=1}^N (O_j - \bar{O}_j)^2 \times \sum_{j=1}^N (S_j - \bar{S}_j)^2}} \right]^2 \quad (20)$$

در رابطه ۲۰، \bar{O}_j : متوسط دبی رسوب مشاهداتی داده‌های مجموعه آزمون است.



شکل ۴- تعیین تعداد بهینه خوشبندی SOM و شاخص دیویس-بولدین
Figure 4. Determining the optimal number of clusters using SOM clustering and Davies-Bouldin index

جدول ۲- پارامترهای آماری متغیرهای مورد استفاده در مجموعه‌های واسنجی و آزمون

Table 2. Statistical parameters of the variables used in calibration and test data sets

متغیرهای مدل / مجموعه داده	میانگین	انحراف معیار	بیشینه	کمینه	جو لوگی	ضریب تغییرات (درصد)
دبی جریان (مترمکعب در ثانیه)	۲/۵۰	۳/۸۰	۲۶/۰۱	.۰۱	۳/۴۰	۱۵۲/۰۷
مجموعه واسنجی	۲/۵۲	۳/۷۸	۲۳/۹۷	.۰۲	۳/۲۶	۱۵۰/۰۵
مجموعه آزمون	۱۲۲/۱۰	۵۷۴/۶۸	۵۷۶۸/۷۳	.۰۱	۷/۴۳	۴۷۰/۶۵
بار رسوب مطلق (تن در روز)	۱۴۵/۳۸	۷۶۲/۱۷	۶۴۲۰/۱۲	.۰۲	۷/۶۰	۵۲۴/۲۸

جدول ۳- نتایج آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف (KS) دو نمونه‌ای داده‌ها

Table 3. Results of two-sample Kolmogorov-Smirnov test of the data

متغیرهای مدل	مجموعه داده	P-value	D _c	h
دبی جریان (مترمکعب در ثانیه)	مجموعه واسنجی	.۹۸	.۰۵۹	.
بار رسوب مطلق (تن در روز)	مجموعه آزمون	.۷۶	.۰۹	.


مدل SRC-GA-II دارای عملکرد مناسب‌تری است. در میان توابع هدف، عملکرد دوتابع هدف NSE و LOGE بهتر از بقیه بوده و بنابراین این دوتابع به عنوان بهترین توابع هدف برای مدل‌های SRC-GA-I و SRC-GA-II و SRC معرفی شدند. شکل ۵، برآنش مدل‌های مختلف SRC به داده‌های مشاهداتی (مجموعه داده‌های واسنجی) را نشان می‌دهد.

جدول ۴ نتایج ارزیابی مدل‌های مختلف SRC که با استفاده از مجموعه داده‌های آزمون به دست آمده است را نشان می‌دهد. مدل‌های GA (مدل‌های SRC-GA-I و SRC-GA-II) در مجموع، کارایی بهتری نسبت به مدل‌های SRC-MeanLoad (SRC) سنتی سنجه رسوب (SRC-FAO، SRC-CF2، SRC-CF1) داشته‌اند. همچنین مقایسه مدل دهد که SRC-GA-II و SRC-GA-I نشان می‌دهد که

جدول ۴- نتایج ارزیابی مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب با داده‌های آزمون


Table 4. Results of evaluating various SRC models with test data set

معیارهای کارایی						
نام مدل	معادله	ریشه میانگین مریعات خطا (تن در روز)	میانگین فدر مطلق خطا (تن در روز)	ناش-سانکلیف	ضریب تبیین	
منحنی سنجه رسوب (SRC)	$Q_s = 5/5345 Q_w^{1/4753}$	۶۹۲/۱۵	۱۲۱/۷۵	۰/۱۶	۰/۸۳	
منحنی سنجه رسوب با ضریب اصلاحی پارامتریک (SRC-CF1)	$Q_s = 10/1601 Q_w^{1/4753}$	۶۲۸/۳۰	۱۱۴/۴۳	۰/۳۱	۰/۸۳	
منحنی سنجه رسوب با ضریب اصلاحی ناپارامتریک (SRC-CF2)	$Q_s = 11/4197 Q_w^{1/4753}$	۶۱۱/۳۱	۱۱۳/۶۰	۰/۳۴	۰/۸۳	
منحنی سنجه رسوب با ضریب اصلاحی فانو (SRC-FAO)	$Q_s = 31/6380 Q_w^{1/4753}$	۳۸۳/۶۵	۱۳۵/۴۵	۰/۷۴	۰/۸۳	
منحنی سنجه رسوب حد وسط دسته‌ها (SRC-MeanLoad)	$Q_s = 9/7081 Q_w^{1/7986}$	۴۱۱/۹۹	۹۲/۰۲	۰/۷۰	۰/۹۱	
منحنی سنجه رسوب بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک تک هدفه (SRC-GA-I)	$Q_s = 5/9431 Q_w^{2/1225}$	۲۰۰/۶۶	۷۰/۶۰	۰/۹۲	۰/۹۵	
منحنی سنجه رسوب بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک چند هدفه (SRC-GA-II)	$Q_s = 1/0024 Q_w^{2/7591}$	۱۰۲/۹۴	۳۵/۹۵	۰/۹۸	۰/۹۸	

شکل ۵- برآش مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب به داده‌های مشاهداتی (مجموعه داده واسنجی)
Figure 5. Fitness of various SRC models to the observational data (calibration data set)

دی جریان است. با توجه به نتایج روذریگز-بلانکو و همکاران (۳۹)، تنها ۱۹ درصد از واریانس دی جریان رسوب معلق را می‌توان با دی جریان توصیف نمود. بنابراین، کیفیت پایین داده‌ها از یک سو و استفاده از تنها یک متغیر پیش‌بینی کننده در مدل رگرسیون منحنی سنجه رسوب از سوی دیگر، باعث می‌شود که این مدل قادر به شبیه‌سازی کامل داده‌های رسوب در جریان‌های کم و زیاد نباشد. شکل ع نمودار پراکندگی و نتایج حاصل از شبیه‌سازی دی جریان رسوب معلق مشاهده شده (در مجموعه داده‌های آزمون) توسط مدل‌های مختلف را نشان می‌دهد.


همان‌طور که در شکل نیز می‌توان به صورت بصری مشاهده نمود، مدل‌های GA نسبت به سایر مدل‌ها برآش بهتری به داده‌ها داشته‌اند. در اغلب مدل‌ها، برخی از داده‌ها از خط رگرسیون دور هستند. این مشکل را می‌توان در دو بخش توضیح داد. نخست آنکه، یکی از مشکلاتی اصلی در داده‌های رسوب سنجی اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های هیدرومتری، کمبود و یا فقدان نمونه‌هایی از شرایط سیلابی است، بنابراین پایین بودن کیفیت داده‌های مشاهداتی، کارایی مدل‌های واسنجی شده را کاهش می‌دهد. دوم آنکه، در مدل منحنی سنجه رسوب، تنها یک متغیر پیش‌بینی کننده وجود داشته که



شکل ۶- نمودارهای پراکنش نقطه‌ای دبی رسوب معلق محاسباتی- مشاهداتی (مرحله آزمون) مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب
Figure 6. Scatter plots of observed and estimated SSL (SSL for the test data set) from different SRC models

دوتابع هدف LOGE و NS_objfun در مرحله واسنجی محاسبه شده‌اند را نشان می‌دهد. این شکل، موازنۀ قابل توجه بین دوتابع هدف و مجموعه‌ای از راه حل‌های مناسب مسئله (جواب‌های نامغلوب) که می‌توانند نتایج (برآورده) مناسبی از SSL را ارائه دهند را نشان می‌دهد (بهینه پاره تو).

در مدل SRC-GA-II ، مقادیر شبیه خط رگرسیون، عرض از مبدأ^۱ و R^2 (به ترتیب $1/00\ ۱۹$ ، $۴/۷۱۴۱$ و $۰/۹۸$) از سایر مدل‌ها بهتر است. شکل ۷، جبهه بهینه پارتو مشتمل بر راه حل‌های غیر مغلوب (ضرایب a و b در رابطه ۱) که با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II و به کارگیری همزمان



شکل ۷- جبهه بهینه پارتو به همراه دوتابع هدف LOGE و NS_objfun
Figure 7. Pareto optimal front with two NS_objfun and LOGE objective functions

RMSE و MSE که مربع باقی‌مانده را به حداقل می‌رسانند، شرایط مشابهی وجود دارد. در مقایسه با توابع هدف یادشده (LOGE و NSE) توابع هدف (RMSE) با LOGE یا MAE نسبت به مقادیر زیاد جریان، حساسیت کمتری داشته و بر عکس نسبت به مقادیر کم جریان، حساسیت بیشتری دارد و درنتیجه عملکرد مدل را یکنواخت‌تر می‌نماید (۵،۳۶). با توجه به نظر مولتا (۳۷)، دقت و استجوابی چند هدفه می‌تواند با استفاده از یک تابع هدف از هر گروه بهبود یابد. با توجه به مطلب گفته شده، در پژوهش حاضر به منظور و استجوابی چند هدفه مدل‌ها، از الگوریتم ژنتیک NSGA-II که استفاده همزمان از چندین تابع هدف را میسر می‌نماید استفاده شد. در این رابطه، کارایی توابع هدف LOGE، RMSE، LOGE، MAE و NSE مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به کارایی بیشتر توابع هدف LOGE در برآورد SSL، این توابع به عنوان بهترین توابع هدف در و استجوابی چند هدفه خودکار مدل SRC انتخاب شدند. استفاده همزمان از این دو تابع در مدل چند هدفه SRC-GA-II موجب شد تا کارایی این مدل در برآورد مقادیر SSL بهتر از مدل تک هدفه SRC-GA-I SRC باشد. استفاده همزمان از توابع هدف چندگانه در و استجوابی خودکار مدل‌ها در این پژوهش با نتایج کارهای مولتا (۳۷)، بکلی و همکاران (۴)، چودهاری و همکاران (۶)، افستراتیادیس و کوتسوپیانیس (۱۴) و ارکن و گودال (۱۵) همخوانی دارد. علاوه بر و استجوابی مدل‌ها، همگن‌سازی و خوشبندی داده‌ها قبل از مدل‌سازی، از جمله نکاتی است که به دلیل اهمیت در این پژوهش مورد توجه و تأکید قرار گرفت. به طور کلی به منظور افزایش قدرت تعیین دهنده مدل‌ها داده مینا، لازم است نمونه‌های مورد استفاده در و استجوابی مدل‌ها، نماینده و معروف داده‌های سیستم در طول دوره آماری باشند. از سوی دیگر، به منظور ارزیابی صحیح مدل‌ها بایستی، داده‌های مورد استفاده در آزمون مدل‌ها، مشابه با داده‌های استفاده شده در و استجوابی آن‌ها باشند. این مسئله، یکی از مسائل مهم و از چالش‌های اساسی در مدل‌سازی محسوب شده بهنحوی که عدم استفاده از داده‌های مشابه و همگن در مجموعه‌های و استجوابی و آزمون می‌تواند نتایج مدل‌سازی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد (۳۳). در این راستا در پژوهش حاضر، با استفاده از شبکه عصبی نگاشت خودسازمان ده (SOM)، اقدام به تهیه مجموعه‌های همگن و مشابه از داده‌ها چهت و استجوابی و آزمون مدل‌ها گردید. نتایج این بخش از پژوهش با کار لی و همکاران (۳۱) مطابقت دارد. درمجموع، استفاده از نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان یک رویکرد مناسب و جدید در بهبود کارایی مدل‌های منحنی سنجه رسوب در برآورد بار رسوب معلق رودخانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاوی برخی نتایج گرفته شده از اجرای یک پژوهه ملی در ایستگاه‌های هیدرومتری منتخب کشوری است که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و توسط نویسنده به اجرا درآمده است که بدین‌وسیله از حمایت‌های مادی و معنوی این پژوهشکده تشکر و قدردانی می‌شود.

به طور کلی برآورد صحیح بار رسوب معلق در برنامه‌ریزی، طراحی و عملکرد مطلوب سازه‌های منبع آب بسیار ضروری است. مدل‌های مبتنی بر روش‌های رگرسیون مانند مدل SRC، فرضیات محدود کننده‌ای از قبیل نرمال بودن، خطی بودن و واریانس ثابت دارند. این مدل‌ها قادر به ارائه یک راه حل (ضرایب a و b) برای برآورد بار رسوب هستند. از سوی دیگر، الگوریتم‌های تکاملی مانند GAs می‌توانند بیش از یک راه حل تولید کنند که رابطه بین دیجیتی جریان و دیجیت رسوب را فراهم می‌کنند. همچنین، الگوریتم‌ها به فرضیات رگرسیون محدود نمی‌شوند (۱). به طور کلی، برای بهینه‌سازی ضرایب مدل SRC، از تبدیل لگاریتمی داده و به کارگیری رگرسیون خطی با استفاده از روش کمترین مربعات خطی استفاده می‌شود. تبدیل لگاریتمی داده‌ها موجب ایجاد یک خطای در محاسبه ضرایب مدل شده که در نتیجه آن، کم برآوردهٔ مقدار SSL را سبب می‌شود. این مشکل در دیجیت‌های سیالی نمود بیشتری داشته و خطای مدل با افزایش دیجیت جریان زیادتر می‌گردد. تاکنون، ضرایب مختلف برای اصلاح این خطای ارائه شده است. با این حال، این ضرایب گاه خود منجر پیدایش خطای دیگری در افزایش برآوردهٔ SSL یا تولید نتایج متفاوت با داده‌های یکسان می‌شوند. در این پژوهش، علاوه بر مدل‌های سنتی منحنی سنجه رسوب SRC (SRC-CF2، SRC-CF1، SRC-MeanLoad، SRC)، از الگوریتم ژنتیک تک SRC-GA-I و چند هدفه (NSGA-II) نیز به منظور بهینه‌سازی ضرایب مدل SRC استفاده که نتایج آن‌ها مطلوب‌تر از مدل‌های متعارف SRC بود. این نتایج، با نتایج آلتونکیناک (۱)، اسوین و ساهو (۴۲) محمدرضا پور و همکاران (۳۵)، بهمنش و همکاران (۳) و اصلانی و همکاران (۲) همخوانی دارد. به طور کلی در و استجوابی خودکار مدل‌ها و به منظور سنجش نیکوئی برآذش آن‌ها در اغلب موارد، رویه و استجوابی، اساساً بر روی یک تابع هدف کلی (برای مثال MSE) تمرکز یافته است (۳۲). یاپو و همکاران (۴۷) نشان دادند که در این روش‌ها، توجه اصلی به انتخاب و جستجو در پارامترهای مدل به نحوی است که فاصله بین داده‌های مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده به حداقل برسد. لازم است به این نکته توجه شود که استفاده از یک تابع هدف به تنهایی نمی‌تواند تمامی جنبه‌های مهم یک سیستم را که در داده‌های مشاهده‌ای آن سیستم به صورت پنهان وجود دارد آشکار نموده و آن را شبیه‌سازی نماید (۳۲). در این رابطه شاخص کارایی ناش-ساتکلیف^۵ (NSE) که توسط ناش و ساتکلیف معرفی گردید (۳۸)، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری کارایی مدل‌ها است (۱۹). علیرغم محبوبیت این شاخص، NSE دارای محدودیت‌هایی است (۸،۲۸). حساسیت زیاد این شاخص به مقادیر بالای یک متغیر (مثلًاً حداکثر جریان) سبب می‌شود تا میزان خطای حاصله از شبیه‌سازی متغیر در مقادیر زیاد آن به دلیل استفاده از مربع انحرافات بسیار زیاد شده، لذا مدل‌های هیدرولوژیکی را برای شبیه‌سازی جریان‌های کم، کمتر حساس می‌کند (۸،۲۸،۳۰). بنابراین، پارامترهای این گونه مدل‌ها به نحوی و استجوابی می‌شوند که بتوانند مقادیر بالای متغیرها را بهتر شبیه‌سازی نمایند. در دیگر توابع هدف نظری

منابع

- Altunkaynak, A. 2009. Sediment load prediction by genetic algorithms. *Advances in Engineering Software*, 40: 928-934.
- Aslani, M., R. Fazl Ola and M. Ahmadizadeh. 2015. Determination of Nash conceptual model parameter using auto calibration in Kasilian watershed. *Journal of Watershed Management Research* 6(12):21-28 (In Persian).
- Bahmanesh, J., M. Mohammadpour and M.M. Bateni. 2017. Comparison of river suspended sediment load estimation, using regression and GA methods. *Journal of Watershed Management Research* 8(16):132-141 (In Persian).
- Bekele, E.G. and J.W. Nicklow. 2007. Multi-objective automatic calibration of SWAT using NSGA-II. *Journal of Hydrology*, 341(3): 165-176.
- Buyukyildiz, M. and S.Y. Kumcu. 2017. An estimation of the suspended sediment load using adaptive network based fuzzy inference system, support vector machine and artificial neural network models. *Water Resources Management*, 31(4): 1343-1359.
- Choudhury, P. and B.S. Sil. 2010. Integrated water and sediment flow simulation and forecasting models for river reaches. *Journal of Hydrology*, 385(1): 313-322.
- Cohn, T.A., L.L. Delong, E.J. Gilroy, R.M. Hirsch and D.K. Wells. 1989. Estimating constituent loads. *Water Resources Research*, 25(5): 937-942.
- Criss, R.E. and W.E. Winston. 2008. Do Nash values have value? Discussion and alternate proposals. *Hydrological Processes*, 22(14): 2723.
- Danndhmhr, A., A. Olyiae and M.A. Ghorbani. 2010. Suspended sediment load prediction based on river discharge and genetic programming method. *Iranian journal of Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh & Sazandegi)*, 88: 44-54 (In Persian).
- Deb, K. 2001. *Multi-objective optimization using evolutionary algorithms*, Wiley, New York, USA, 512 pp.
- Deb, K., A. Pratap, S. Agarwal and T. Meyarivan. 2002. A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2): 182-197.
- Duan, N. 1983. Smearing estimate: a nonparametric transformation method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383): 605-610.
- Ebtehaj, I. and H. Bonakdari. 2016. Assessment of evolutionary algorithms in predicting non-deposition sediment transport. *Urban Water Journal*, 13: 499-510.
- Efstratiadis, A. and D. Koutsoyiannis. 2010. One decade of multi-objective calibration approaches in hydrological modelling: a review. *Hydrological Sciences Journal*, 55(1): 58-78.
- Ercan, M.B. and J.L. Goodall. 2016. Design and implementation of a general software library for using NSGA-II with SWAT for multi-objective model calibration. *Environmental Modelling and Software*, 84:112-120.
- Ferguson, R.I. 1986. River loads underestimated by rating curves. *Water Resources Research*, 22: 74-76.
- Gupta, H.V., S. Sorooshian and P.O. Yapo. 1998. Toward improved calibration of hydrologic models: multiple and noncommen surable measures of information. *Water Resources and Research*, 34(4): 751-763.
- Gupta, H.V., S. Sorooshian and P.O. Yapo. 1999. Status of automatic calibration for hydrologic models: comparison with multilevel expert calibration. *Journal of Hydrologic Engineering*, 4(2): 135-143.
- Gupta, H.V., H. Kling, K.K. Yilmaz and G.F. Martinez. 2009. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modeling. *Journal of Hydrology (Amsterdam)*, 377(1-2): 80-91.
- Jansson, M.B. 1996. Estimating a sediment rating curve of the Reventazon river at Palomo using logged mean loads within discharge classes. *Journal of Hydrology*, 183(3-4): 227-241.
- Jones, K.R., O. Berney, D.P. Carr and E.C. Barrett. 1981. Arid zone hydrology for agricultural development. *FAO Irrigation and Drainage Paper*, Rome, Italy, 271 pp.
- Kalteh, A.M. 2008. Rainfall-runoff modelling using artificial neural networks (ANNs): modeling and understanding. *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 6: 53-58.
- Kalteh, A.M., P. Hjorth and R. Berndtsson. 2008. Review of the self-organizing map (SOM) approach in water resources: analysis, modelling and application. *Environmental Modeling and Software*, 23: 835-845.
- Kao, S.J., T.Y. Lee and J.D. Milliman. 2005. Calculating highly fluctuated suspended sediment fluxes from mountainous rivers in Taiwan. *Terrestrial Atmospheric and Oceanic Sciences*, 16: 653-675.
- Kaufman, L. and P.J. Rousseeuw. 2009. *Finding groups in data: an introduction to cluster analysis* (Vol. 344), John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 342 pp.
- Koch, R.W. and G.M. Smillie. 1986. Comment on "River loads underestimated by rating curves" by RI Ferguson. *Water Resources Research*, 22(13): 2121-2122.
- Kohonen, T. 1982. Analysis of a simple self-organizing process. *Biological Cybernetics*, 44: 135-140.
- Krause, P., D.P. Boyle and F. Bäse. 2005. Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. *Advances in Geosciences*, 5: 89-97.
- Kuok, K.K., S. Harun and S.M. Shamsuddin. 2010. Particle swarm optimization feed forward neural network for modeling runoff. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 7: 67-78.
- Legates, D.R. and G.J. McCabe. 1999. Evaluating the use of "goodness-of-fit" measures in hydrologic and hydroclimatic model validation. *Water Resources Research*, 35(1): 233-241.

31. Li, X., M.H. Nour, D.W. Smith and E.E. Prepas. 2010. Neural networks modelling of nitrogen export: model development and application to unmonitored boreal forest watersheds. *Environmental Technology*, 31: 495-510.
32. Madsen, H. 2000. Automatic calibration of a conceptual rainfall-runoff model using multiple objectives. *Journal of Hydrology*, 235(3): 276-288.
33. May, R.J., H.R. Maier and G.C. Dandy. 2010. Data splitting for artificial neural networks using SOM-based stratified sampling. *Neural Networks*, 23: 283-294.
34. Miller, D.M. 1984. Reducing transformation bias in curve fitting. *The American Statistician*, 38(2): 124-126.
35. Mohammad Rezapour, O., P. Nourjou and M.J. Zeynali. 2016. Compression of genetic algorithm and particle swarm algorithm models for optimizing coefficients of sediment rating curve in the estimation of suspended sediment in Sistan river (Case Study: Kohak station). *The Iranian Society of Irrigation and Water Engineering*, 6: 76-89 (In Persian).
36. Muhammadi, A., G. Akbari and G. Azizzian. 2012. Suspended sediment concentration estimation using artificial neural networks and neural-fuzzy inference system case study: Karaj Dam. *Indian Journal of Science and Technology*, 5: 3188-3193.
37. Muleta, M.K. 2011. Model performance sensitivity to objective function during automated calibrations. *Journal of Hydrologic Engineering*, 17(6): 756-767.
38. Nash, J.E. and J.V. Sutcliffe. 1970. River flow forecasting through conceptual models part I-A discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10(3): 282-290.
39. Rodríguez-Blanco, M.L., M.M. Taboada-Castro, L. Palleiro-Suárez and M.T. Taboada-Castro. 2010. Temporal changes in suspended sediment transport in an Atlantic catchment, NW Spain. *Geomorphology*, 123: 181-188
40. Schwefel, H.P.P. 1995. Evolution and optimum seeking: the sixth generation. John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 456 pp.
41. Srinivas, N. and K. Deb. 1994. Multiple objective optimizations using non-dominated sorting in genetic algorithms. *Evolutionary Computation* 2(2): 221-248.
42. Swain, R. and B. Sahoo. 2017. Mapping of heavy metal pollution in river water at daily time-scale using spatio-temporal fusion of MODIS-aqua and Landsat satellite imageries. *Journal of Environmental Management*, 192: 1-14.
43. Thomas, R.B. 1985. Estimating total suspended sediment yield with probability sampling. *Water Resources Research*, 21(9): 1381-1388.
44. Ulke, A., G. Tayfur and S. Ozkul. 2009. Predicting suspended sediment loads and missing data for Gediz River, Turkey. *Journal of Hydrologic Engineering*, 14: 954-965.
45. Veldhuizen, D.A.V. and G.B. Lamont. 2000. Multiobjective evolutionary algorithms: analyzing the state-of-the-art. *Evolutionary Computation*, 8(2): 125-147.
46. Vercruyse, K., R.C. Grabowski and R.J. Rickson. 2017. Suspended sediment transport dynamics in rivers: Multi-scale drivers of temporal variation. *Earth-Science Reviews*, 166: 38-52.
47. Yapo, P.O., H.V. Gupta and S. Sorooshian. 1998. Multi-objective global optimization for hydrologic models. *Journal of Hydrology*, 204(1-4): 83-97.
48. Yar Kiani, A. 2009. Intelligent Systems. Press Center of Poyesh Andisheh, Tehran, Iran, 260 pp (In Persian).
49. Yee, K.Y., A.K. Ray and G.P. Rangiah. 2003. Multi-objective optimization of industrial styrene reactor. *Computers and Chemical Engineering*, 27: 111-130.

Presenting a New Approach to Increase the Efficiency of the Sediment Rating Curve Model in Estimating Suspended Sediment Load in Watersheds (Case Study: Mahabad-Chai River, Lake Urmia Basin, West Azarbeyjan Province, Iran)

Mahmoud Reza Tabatabaei¹, Amin Salehpourjam² and Seyed Ahmad Hosseini²

1- Assistant Professor, Soil and Water Conservation Research Institute, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran (Corresponding Author: taba1345@hotmail.com)

2- Assistant Professor, Soil and Water Conservation Research Institute, Agricultural Research and Education Organization, Tehran, Iran

Received: April 4, 2018

Accepted: October 21, 2018

Abstract

The estimation of the correct amount of suspended sediment has an important role in the optimal design of water structures, erosion studies and water quality studies. The sediment rating curve (SRC) is a conventional and well-known regression model. However, due to logarithmic transformations in calibrating this model, its estimated values are often less than actual values. In the present study, using the instantaneous flow discharge and suspended sediment load of Beytas hydrometric station in the Mahabad-Chai River, the SRC model was calibrated, and then using Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), the coefficients of this model optimized again. This algorithm is an automatic procedure and can use different objective functions in the calibration process simultaneously. In this regard, in the calibration process of the model, four objective functions RMSE, MAE, NSE, and LOGE were used as pairwise combinations. According to the results of the model evaluation, the NSE and LOGE objective functions were selected as the best objective functions for optimization of the model. In order to increase the power of the model's generalization, the self-organizing map (SOM) neural network was used to cluster data and form two homogeneous data sets (calibration and evaluation sets) of 70% and 30% respectively. The results showed that the use of the NSGA II algorithm resulted in improved model efficiency so that the results are much more favorable than the other results of conventional SRC models (such as the rating curve of mean load within discharge classes, SRC models corrected by correction factors). In this regard, the error value (RMSE) of the test data set in the best model of the conventional SRC models was 383.65 tons/day, which was reduced by using the NSGA II algorithm to 102.94 tons/day. In sum, using the NSGA-II algorithm, we can optimize the coefficients of the SRC model, which is more efficient than the other conventional models.

Keywords: Artificial Neural Network, Clustering, Curve, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), Sediment Rating Self-Organizing Map, Suspended Sediment